

***Aqua Medic***  
***distribuido en ESPAÑA POR***  
***ACUARIO PAYASO***  
***REEF CONSTRUCT***

para adherir piedras y corales en el acuario de una forma rápida y segura

**REEF CONSTRUCT** es la solución para muchos problemas de decoración de acuarios de agua dulce y salada, permitiendo la fijación de piedras y otros materiales con seguridad. Muchos invertebrados se importan sobre piezas muy pequeñas de roca que no pueden integrarse con facilidad en el arrecife artificial o en la roca viva. Los fragmentos rotos de corales duros se pierden en el acuario si no se pueden pegar.

Todos estos problemas se solucionan con **REEF CONSTRUCT** gracias a su masilla epoxy de 2 componentes que se puede utilizar sin problemas bajo el agua.

**REEF CONSTRUCT** tiene una larga duración si no se mezcla. Tan pronto como sus componentes se mezclan, la masilla se endurece gradualmente. La velocidad del fraguado depende de la temperatura. A valores entre 20 y 25 °C, **REEF CONSTRUCT** se endurece en unas 3 horas. Transcurridas 3 horas más, el fraguado se completa y ya puede ser mecanizado, perforado, lijado, cortado y pintado.

**REEF CONSTRUCT** se adhiere a la madera, ladrillo, cemento, hormigón, plástico, cristal, etc, aunque no debe considerarse como un adhesivo de capa fina, sino como una masilla. Resiste calor hasta unos 130 °C.

Para usarlo, mezcle los productos a partes iguales. Amáselo y enróllelo con las manos hasta que los colores se mezclen y el producto adquiera un tono uniforme, sin rayas, tras lo cual, sígalo mezclando durante un minuto más. Las superficies de aplicación deben estar limpias y sin grasa. Si se usa en seco, conviene mojar las manos y las herramientas para facilitar la manipulación y evitar que se pegue. Si se deja que la masilla endurezca, será casi imposible eliminarla.

En el estado de masilla (es decir, antes de fraguar) **REEF CONSTRUCT**, al igual que la mayoría de los productos químicos de uso doméstico, puede causar irritación en pieles sensibles. Al mezclar los dos componentes, se aconseja usar guantes de goma o de un solo uso. **REEF CONSTRUCT** debe guardarse en lugares frescos.

**REEF CONSTRUCT** ha sido probado en numerosos acuarios de arrecife. Incluso aunque se manipule directamente en el acuario, no se observarán cambios negativos. No obstante, se recomienda pegar las rocas en algún recipiente con agua del acuario, devolviéndolas al acuario una vez se hayan endurecido.